

Требования к предоставляемым материалам

1. Готовый оригинал-макет должен быть подготовлен в одной из следующих программ (ТОЛЬКО ПОД РС):

Adobe Indesign, QuarkXpress (версия не старше 5), Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop.

Приветствуется сдача макетов в формате PDF. Файлы должны быть записаны с качеством «pre ss quality». Они должны быть постраничными, композитными, с вылетами по 3 мм без меток реза, с подключенным профилем цветоделения (CMYK).

Макеты, предоставленные в программах MS Excel, Word, PowerPoint не являются готовым оригинал-макетом и принимаются только в качестве материалов для работы.

2. Требования к использованным в макете изображениям, объектам:

Растровые изображения – должны быть записаны в форматах **tif, psd** с разрешением 300 dpi, в

световом пространстве –

CMYK

,
со встроенным профилем.

Деление в

CMYK

производится с помощью профиля

Eurostandart (Coated), 17%, GCR, Light.

Векторные изображения – должны быть записаны в исходных форматах программ Adobe

Illustrator

,
CorelDraw

:
EPS

,
AI

,
CDR

в цветовой палитре

CMYK

.
Файлы, созданные в
CorelDraw

, не перезаписывать в
Adobe
Illustrator
и наоборот.

Минимальная толщина используемых линий – 0,3 pt

Текст должен быть переведен в кривые.

Не желательно использование эффектов типа: прозрачности, тени, линзы, заливки «Pattern» и т.д.

Чисто черным элементам обязательно присвоить опцию «overprint»

3. Технологические требования к макетам:

- Вместе с макетом должны быть предоставлены все используемые шрифты (не желательны TrueType-шрифты и ни в коем случае нельзя использовать системные шрифты (Arial, TimesNewRoman и т.д.)). Также должны быть предоставлены иллюстрации, используемые в макете.

- Если печать будет осуществляться триадными красками (CMYK), то в макете не должны присутствовать краски типа PANTONE, и, соответственно, в макетах, использующих цветное пространство PANTONE

не должно быть объектов в CMYK

. Исключение составляют макеты, в которых используются 5 красок и более.

- Если изображение доходит до края (под обрез) обязательно сделать со всех сторон по 3 мм на вылет.

- К каждой работе должны прилагаться распечатки и макет на сборку с указанием линий фальцовки, линий вырубки, места для тиснения и т.д.

Если требуется наша доработка, то необходимы исходные растровые файлы послойно,

и текст не в кривых (с необходимыми шрифтами), можно отдельным файлом в форматах doc, txt, rtf.

Носители информации:

1. CD
2. DVD
3. мобильные Flash и USB накопители